



DIGIPASS GO 6

時刻/イベントベースの強力な認証デバイス

DIGIPASS GO 6は、リモートユーザの認証を必要とする銀行やその他の組織にとって、セキュリティを向上させる強力な認証デバイスであり、ユーザから受け入れられやすいという点では他に類がありません。DIGIPASS GO 6は、堅牢で耐水性があり、価格も手頃で導入しやすく、ユーザフレンドリーなデバイスです。

DIGIPASS GO 6は、実績豊富なVASCOのDIGIPASS技術を基盤とするワンタッチ操作の認証トークンです。

銀行やその他の組織では、固定パスワードシステムや書類ベースのパスワードシステムを、DIGIPASS GO 6のダイナミックパスワードと置き換えることによりインターネット詐欺に対抗することができます。

セキュリティの導入に成功するためには、ユーザに受け入れられることが不可欠です。DIGIPASS GO 6は、非常に使いやすいデバイスで、ユーザはボタンを1度押すだけでリモートからワンタイムパスワードを生成してアプリケーション、Webサイト、ネットワークにログインできます。

DIGIPASS GO 6の洗練されたデザインは、御社のロゴや商標を添付したり、カスタムの色を選択したりして改良することもできます。透明なレンズでロゴや商標をすり傷やはがれから守ります。

DIGIPASS GO 6は、すべてのDIGIPASSファミリー製品との完全な相互運用性を備えており、VASCOのVACMANまたはIDENTIKEY認証サービス製品や50を超えるVASCOのパートナーアプリケーションとシームレスに連携します。

銀行やその他の組織では、DIGIPASSとVACMAN/IDENTIKEYによって、拡張性のある高性能な包括的二要素認証ソリューションを経済的に導入して、インターネットバンキングやネットワークアクセスへのセキュリティを確保することができます。

機能

- リモートユーザの認証

特徴

- ワンタッチ操作でワンタイムパスワードを生成
- 「DIGIPASSを持っていること」と「パスワードを知っていること」(オプション)に基づく強力な二要素認証
- DIGIPASSの時刻/イベントベースのアルゴリズム
- サーバ認証もオプションで対応
- OTPのパスワード長、OTPの更新間隔(時刻ベースのアルゴリズムの場合)、ウェルカムメッセージをカスタマイズ可能
- 企業ロゴ、商標、企業カラーを使用するカスタマイズが容易
- 不正操作の痕跡が明白

利点

- コンパクトでスマートなデザイン
- ほこりや湿気を防止するためにしっかり密閉されており、防水性がある
- 使いやすいので最小限のトレーニングで使用可能。立ち上げ費用が少なく、ユーザに受け入れられやすい
- 導入が容易
- 低いTCO (Total Cost of Ownership)
- 電池が長寿命=トークンの交換費用を削減可能
- 大量配布に対応したデザイン

DIGIPASSの強力な認証製品はいずれも御社固有のニーズに合わせて導入することができます。





導入が容易

DIGIPASS GO 6は、すばやく容易に既存のネットワークに統合できます。固定パスワードや既存の乱数表を、よりセキュアなDIGIPASS GO 6ダイナミックパスワードと瞬時に置き換えることができます。

初期設定したトークンをユーザに提供するだけで、費用のかかるトレーニングが不要です。



使いやすい

DIGIPASS GO 6は、ユーザがリモートからアプリケーション、ウェブサイト、ネットワークにログインするたびに、ボタンを1度押すだけでダイナミックワンタイムパスワードを表示します。ユーザは、アプリケーションのログイン画面に、このワンタイムパスワードを入力します。デバイスの紛失や盗難の場合は、不正使用を防止するために、認証の第2の要素として追加パスワード(暗証番号)を適用することもできます。

ポータブルなDIGIPASS GO 6は、キーホルダーに取り付けたり、ストラップに付けたり、ポケットやハンドバックに入れて携帯できます。

技術仕様

重量: 14 g

寸法: 9.8 x 25.9 x 62.7 mm

ディスプレイ: 8文字のハイコントラストLCDディスプレイ

キーパッド: ワンボタン

DIGIPASSアルゴリズムに時刻を指示するリアルタイムクロック

サポートする暗号アルゴリズム: DES、3DES、AES

サポートするアルゴリズム:

- DIGIPASS時刻ベースおよびイベントベース
- OATH HOTP、TOTP(オプション)

電池: 交換不可、設計寿命7年

保証および準拠

保管環境	-10℃～50℃、 相対湿度90%、結露なし	IEC 60068-2-78 (湿熱) IEC 60068-2-1 (寒冷)
動作環境	0℃～45℃、 相対湿度85%、結露なし	IEC 60068-2-78 (湿熱) IEC 60068-2-1 (寒冷)
耐タンパ性	不正使用防止機能付き	ISO 13491-1
防水性	防水性 IPx7 (水深1 m、30分間)	ISO 60068-2-18 または IEC 60529
振動	10～75 Hz、10 m/s ²	IEC 60068-2-6
落下	1 m	IEC 60068-2-32
排出		EN 55022
静電気放電 イミュニティ	4 kV 接触放電、 8 kV 気中放電、 3 V/m 80～1000 MHz	EN 55024
ヨーロッパの指針 に対する準拠	<ul style="list-style-type: none"> • CE: 89/336/EEC または 2004/108/EC • RoHS: 2002/95/EC • WEEE: 2002/96/EC 	

VASCOについて

VASCOは強力な認証や電子署名のソリューションおよびサービスのナンバーワンサプライヤです。1,200以上の国際金融機関をはじめ、110カ国以上の8,000を越す企業を顧客にもつ、インターネット上の安全を守る、世界のリーディングソフトウェアカンパニーです。VASCOのソリューションは、金融、エンタープライズセキュリティ、電子商取引、電子政府で活用されています。

お問い合わせ先