



DIGIPASS GO 7

時刻/イベントベースの薄型認証デバイス

DIGIPASS GO 7(デジパス・ゴーセブン:DP GO 7)は、リモートユーザの認証を必要とする金融機関やその他の組織にとって、セキュリティを向上させる強力な認証デバイスであり、ユーザから受け入れられやすいという点では他に類がありません。DP GO 7は、堅牢で耐水性があり、価格も手頃でユーザフレンドリーであり、しかも導入しやすいデバイスです。GOシリーズの中で最も薄型のDIGIPASSデバイスであり、定型郵便物として郵送可能な為、配送コストを最低限に抑えることができます。

DP GO 7は、実績豊富なVASCOのデジパス技術を基盤とするワンタッチ操作の認証トークンです。銀行やその他の組織では、固定パスワードシステムや書類ベースのパスワードシステムを、DP GO 7のダイナミックパスワードと置き換えることによりインターネット詐欺に対抗することができます。

セキュリティの導入に成功するためには、ユーザに受け入れられることが不可欠です。DP GO 7は、非常に使いやすいデバイスで、ユーザはボタンを1度押すだけでリモートからワンタイムパスワード(OTP)を生成してアプリケーション、ウェブサイト、ネットワークにログインできます。

DP GO 7の洗練されたデザインは、御社のロゴや商標を付けたり、カスタムの色を選択したりしてブランディングの強化に活用することもできます。透明なレンズでロゴや商標をすり傷やはがれから守ります。

DP GO 7は、すべてのDIGIPASS製品群との完全な相互運用性を備えており、VASCOのVACMANまたはIDENTIKEY認証サーバや50を超えるVASCOのパートナーアプリケーションとシームレスに連携します。

金融機関やその他の組織では、DIGIPASSとVACMAN/IDENTIKEYによって、拡張性のある高性能な包括的二要素認証ソリューションを経済的に導入して、インターネットバンキングやネットワークアクセスへのセキュリティを確保することができます。

機能

- ・リモートユーザの認証およびリモートホストの認証

特徴

- ・ワンタッチ操作でワンタイムパスワードを生成
- ・「DIGIPASSを持っていること」と「パスワードを知っていること」(サーバ側で管理)に基づく強力な二要素認証
- ・DIGIPASS時刻/イベントベースのアルゴリズム
- ・サーバ認証もオプションで対応
- ・OTPの桁数、OTPの更新間隔(時刻ベースのアルゴリズムの場合)、ウェルカムメッセージ等をカスタマイズ可能
- ・企業ロゴ、商標、企業カラーにカスタマイズが容易
- ・耐タンパー性

メリット

- ・コンパクトで薄型なデザイン(10mm未満)により低コストで配布
- ・ほこりや湿気の侵入を防止するためにしっかり密閉されており、完全防水
- ・使いやすいので最小限のトレーニングで使用可能。導入費用が少なく、ユーザに受け入れられやすい
- ・導入が容易
- ・低い総所有コスト
- ・長寿命電池によりトークンの交換費用を削減
- ・大量配布用に設計





導入が容易

DP GO 7 は、すばやく容易に既存のネットワーク環境に統合できます。新しいスリムなデザインによりデバイスの配布がより簡単になりました。DP GO 7 は普通の定型郵便で郵送可能です。

使いやすさ

DP GO 7 は、ユーザがリモートからアプリケーション、ウェブサイト、ネットワークにログインするたびに、ボタンを1度押すだけでダイナミックワンタイムパスワードを表示します。直感的に使用できます。ユーザは、アプリケーションのログイン画面に、このワンタイムパスワードを入力します。デバイスの紛失や盗難された場合に不正使用を防止するために、第二認証要素として追加パスワード（暗証番号）を必要とすることもできます。

ポータブルな DP GO 7 は、キーホルダーに取り付けたり、ストラップに付けたり、ポケットやハンドバックに入れて携帯できます。

技術仕様

- 重量：13 g
- 寸法：9.5 x 25 x 48 mm
- ディスプレイ：8 文字のハイコントラスト LCD ディスプレイ
- キーパッド：ワンボタン
- DIGIPASS アルゴリズムに時刻値を提供するリアルタイムクロック
- サポートする暗号アルゴリズム：DES、3DES、AES
- サポートするアルゴリズム：
 - DP の時刻 / イベント
 - OATH イベント (HOTP) または OATH 時刻 (TOTP): オプション
- 電池：交換不可、設計寿命 7 年

準拠

保管環境	-10℃ ~ 50℃、 相対湿度90%、結露なし	IEC 60068-2-78(湿熱) IEC 60068-2-1(寒冷)
動作環境	0℃ ~ 45℃、 相対湿度85%、結露なし	IEC 60068-2-78(湿熱) IEC 60068-2-1(寒冷)
耐タンパ性	不正防止機能付き (タンパーエビデンス)	ISO 13491-1
防水性	防水性 IPx7 (水深1m、30分間)	ISO 60068-2-18または IEC 60530
振動	10 ~ 75 Hz、10m/s ²	IEC 60068-2-6
落下	1m	IEC 60068-2-32
排出		EN 55022
静電気放電	4 kV 接触放電、 8 kV 気中放電、 3 V/m 80 ~ 1000 MHz	EN 61000-4-2および EN 61000-4-4
ヨーロッパの 指針に 対する準拠	<ul style="list-style-type: none"> • CE: 2004/108/EC • RoHS: 2002/96/EC • WEEE: 2002/96/EC 	

VASCOについて

VASCOは強力な認証や電子署名のソリューションおよびサービスのナンバーワンサプライヤです。VASCOは、1,200以上の国際金融機関をはじめ、世界110カ国以上の8,000を越す企業や組織で利用されている、インターネット上の安全を守る、世界のリーディングソフトウェアカンパニーです。VASCOのソリューションは、金融、エンタープライズセキュリティ、電子商取引、電子政府で活用されています。

お問い合わせ先